

# INCAMUR LADRILLOS SATINADO

## PROTECCIÓN TOTAL

- Forma una película protectora
- Realza y protege



Incamur Ladrillos Satinado es un impermeabilizante que protege el material, formando una película selladora que impide la penetración del agua. Tiene una alta resistencia al desgaste, minimizando la formación de polvo. Evita la adherencia de suciedad.

Gran adherencia sobre distintas superficies. Elevada resistencia a la acción de agentes atmosféricos. Evita la formación de hongos y verdín.

Especialmente indicado para la impermeabilización de ladrillos, tejas, cerámicas absorbentes, piedras y hormigón visto. Para aplicación sobre otras superficies consultar al centro Inca de Atención al Cliente: 0800 1401.



### Empleo

Paredes interiores y exteriores.



### Terminación

Satinada transparente.



### Presentaciones

4 y 20 litros.



### Rendimiento

10 a 15 m<sup>2</sup> por litro y por mano. \*



### Manos

En interior: dos.  
En exterior: tres.



### Secado

Secado al tacto:  
1 hora.  
Repintado:  
3 horas. \*\*



### Aplicación

Pincel, pinceleta, rodillo de fibra corta o soplete air-less. No usar rodillo de poliuretano para evitar formación de espuma.



### Dilución y limpieza

Agua.



### Tasa de dilución

Primera mano:  
máximo 50%.  
Manos siguientes:  
sin diluir.

\* El rendimiento varía sensiblemente con la absorción de la superficie.

\*\* Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

## COLOR

**Incamur Ladrillos Satinado** es incoloro. Integra el sistema Inca Color Service por lo que se pueden lograr distintos colores para uniformizar las diferencias de tonos de ladrillos y tejas. Es imprescindible agitar abundantemente antes de usar hasta uniformizar perfectamente el color. El color depende de la absorción y del color de la superficie a pintar.

## PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

### PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido y grasitud.

Si existieran hongos y otros verdines, eliminarlos lavando con una solución de 1 parte de hipoclorito de sodio en 10 partes de agua utilizando un cepillo.

En caso de existir manchas blancas, eliminar las mismas usando una mezcla de 1 parte de ácido clorhídrico en 10 partes de agua.

En ambos casos, enjuagar con abundante agua y dejar secar. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

### USO DE FONDOS

No se requieren fondos.

### APLICACIÓN

La primera mano de **Incamur Ladrillos Satinado** se recomienda diluirla con hasta un 50% de agua dependiendo de la absorción de la superficie. La segunda mano debe aplicarse sin diluir.

Puede ser necesaria la aplicación de manos adicionales, sin diluir, en aquellos lugares donde la absorción es abundante para obtener un brillo similar en toda la superficie.

### IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5°C ni con humedad relativa mayor al 85%. No aplicar en previsión de rocíos o lluvias inmediatas.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.