

CIELOS RASOS DIRECTO SOBRE HONGOS



- Aplicación directa sobre hongos
- Evita la condensación de humedad

Cielos Rasos Directo sobre Hongos es una pintura innovadora de gran practicidad para el pintado de techos que presentan manchas de hongos causadas principalmente por ambientes mal ventilados, oscuros y con alta condensación. Su formulación permite la aplicación directa sobre los hongos, previniendo a su vez el crecimiento de los mismos.

Cielos Rasos Directo sobre Hongos tiene alto poder cubriente y óptimo rendimiento. Es de fácil aplicación y rápido secado. Presenta una terminación mate y debido a su gran porosidad evita la condensación de la humedad por lo que es especialmente útil para techos de baños y cocinas.

Está especialmente indicada para la protección de cielos rasos de enduido, yeso, ladrillo, paneles acústicos, hardboard.



Empleo

Cielos Rasos.



Terminación

Mate cubriente.



Presentaciones

4 y 20 litros.



Rendimiento

8 a 10 m² por litro y por mano.*



Manos

Dos.



Secado

Secado al tacto: 1 hora.
Repintado: 3 horas.**



Aplicación

Pincel, rodillo o pistola air-less.
No usar rodillo de poliuretano para evitar formación de espuma.



Dilución y limpieza

Agua.



Tasa de dilución

Pincel o rodillo: máximo 10%.
Pistola air-less: máximo 20%.

* El rendimiento depende de la técnica de aplicación, dilución y textura de la superficie a pintar.

** Se producen variaciones relacionadas con cambios de temperatura y humedad ambiente.

COLOR

Cielos Rasos Directo sobre Hongos está disponible en blanco. También pueden obtenerse colores mediante el agregado de Incatone (hasta 30 cm³ por litro).

PUESTA EN OBRA

Un buen resultado depende de una correcta preparación de la superficie y de otros factores como dilución y condiciones de aplicación.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Las superficies a pintar deben estar secas, limpias, libres de polvillo, restos de cal, suciedad, óxido y grasitud.

Cuando el crecimiento de hongos es moderado aplicar directamente **Cielos Rasos Directo sobre Hongos**. En el caso de que los hongos presenten volumen que sobresale de la superficie, pasar previamente un trapo húmedo.

Si la contaminación es muy importante puede ser necesario eliminarla por lavado con una parte de solución de hipoclorito de sodio y 10 partes de agua, utilizando un cepillo.

Nunca se deben eliminar los hongos con una limpieza en seco. Usar guantes impermeables y lentes. Evitar el contacto con la piel.

USO DE FONDOS

SUPERFICIES NUEVAS: no requieren fondos.

SUPERFICIES PINTADAS: si hay pintura vieja o capas gruesas de pintura a la cal, eliminarlas hasta obtener una superficie firme. No aplicar sobre pinturas lavables.

IMPORTANTE

- Antes de aplicar la pintura se debe agitar bien la misma de abajo hacia arriba con una espátula de plástico o madera con forma de regla.
- No aplicar estos productos a temperatura inferior a 5°C ni con humedad relativa mayor al 85%.
- No se recomiendan agregados no mencionados específicamente por el fabricante.
- Antes de iniciar el trabajo consulte la hoja de seguridad correspondiente.