

## HOJA TÉCNICA

## Sika® Cielos Rasos Antihongos

## PINTURA ANTIHONGOS PARA CIELOS RASOS

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura al agua antihongos para cielos rasos, basado en resinas acrílicas y biocidas antihongos de amplio espectro. Formulado para lograr un film permeable al vapor que minimiza la condensación de humedad.

## USOS

Como pintura de terminación en cielos rasos y paredes proclives a desarrollar colonias de hongos por falta de aislamiento térmico, escasa ventilación, etc. en ambientes húmedos, baños, cocinas. Sobre revoque, enduido, ladrillos, etc.

## CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Terminación mate
- Fácil de aplicar
- Es posible obtener tonos claros al mezclarlo con entonadores universales
- Base a acuosa
- Adecuado para techos y paredes

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Base química	Resinas acrílicas y biocidas
Presentación	Envases de 4 y 20 litros.
Apariencia / Color	Líquido / Blanco (puede ser mezclado con entonadores universales).
Conservación	2 años desde su fecha de fabricación, almacenado en su envase original bien cerrado, sin ningún daño y cumpliendo lo señalado en Condiciones de almacenamiento.
Condiciones de almacenamiento	Debe ser almacenado bajo techo, en lugar fresco, seco y protegido de la luz directa del sol.

## INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	Aproximadamente 1 litro para 10 metros cuadrados (cada mano), dependiendo de la superficie y del método de aplicación.
Temperatura ambiente	Temperatura Ambiente: $\geq 5^{\circ}\text{C}$ Humedad Ambiente: $\leq 85\%$
Tiempo de espera / Repintabilidad	Película seca: 1 a 2 horas aproximadamente. Para repintado: 3 a 4 horas aproximadamente.

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

### CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

Deberá estar limpio, firme y seco, libre de grasas, aceites, etc.  
Eliminar las capas flojas y las capas de pintura débiles.  
En caso de existir moho, éste debe eliminarse antes de aplicar la pintura.

### MEZCLADO

Sika® Cielos Rasos Antihongos se entrega listo para aplicar aunque puede diluirse con agua hasta un 10% dependiendo del sistema de aplicación.

### APLICACIÓN

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete air-less.

### LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se limpian con agua estando el producto fresco. Una vez endurecido solo se podrá remover mecánicamente.

## NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

## RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

## ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web [www.sika.com.uy](http://www.sika.com.uy), que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

## NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

### Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514  
CP 12200 - Manga - Montevideo - Uruguay  
Tel: +598 2 220 22 27  
Fax: +598 2 227 64 17  
E-mail: [deptec@uy.sika.com](mailto:deptec@uy.sika.com)  
[www.sika.com.uy](http://www.sika.com.uy)



Hoja Técnica  
Sika® Cielos Rasos Antihongos  
Diciembre 2018, Versión 01.01  
020406020010000091

SikaCielosRasosAntihongos-es-UY-(12-2018)-1-1.pdf

CONSTRUYENDO CONFIANZA

