

HOJA TÉCNICA

Sika® Vinil

PINTURA MATE LAVABLE PARA PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pintura al agua lavable y antihongos, desarrollada a partir de resinas acrílicas y pigmentos de alta calidad.

USOS

- Como pintura de terminación en paredes y tabiques donde se requiera un revestimiento lavable.
- Como pintura resistente al desarrollo de hongos, por falta de aislamiento térmico, escasa ventilación, etc.
- Se puede aplicar sobre hormigón, revoques, enduido, ladrillos, tableros de cartón-yeso, madera, espuma de poliestireno, etc.

CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Excelente poder cubritivo y alta resistencia al lavado.
- Antihongos.
- Terminación de aspecto sedoso, ideal en interiores donde la decoración y la luz requieren de una terminación ligeramente mate.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Presentación	Envases de 4 y 20 litros.
Apariencia / Color	Líquido / Blanco (admite ser mezclado con entonadores universales).
Conservación	2 años a partir de la fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento	En los envases originales bien cerrados, en lugar fresco, seco, y protegido del sol.

INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Consumo	Aproximadamente 90 cm ³ por metro cuadrado y por mano, dependiendo de la superficie y del método de aplicación.	
Temperatura ambiente	Temperatura Ambiente: ≥ 5°C Humedad Ambiente: ≤ 85%	
Tiempo de espera / Repintabilidad	Película seca:	1 a 2 horas aproximadamente
	Repintado:	2 a 3 horas aproximadamente

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

La superficie deberá estar limpia, firme y seca, libre de grasas y aceites.

Eliminar capas de pintura floja.

Si existen hongos, deberán eliminarse antes de aplicar la pintura.

MEZCLADO

Puede diluirse con agua hasta un 10% dependiendo del sistema de aplicación.

APLICACIÓN

Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete air-less.

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS

Las herramientas se limpian con agua estando el producto fresco. Una vez endurecido solo se podrá remover mecánicamente.

LIMITACIONES

Sika® Vinil es una pintura decorativa que no le otorga impermeabilidad a las superficies sobre las que se aplica, por lo que no sustituye las capas impermeables tradicionales.

NOTAS

Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica, están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en obra de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES

Por favor notar que por las regulaciones específicas locales, los datos declarados para este producto pueden variar de país a país. Por favor consulte la Hoja Técnica Local por los datos exactos del producto.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE

Por cualquier información referida a primeros auxilios, medidas de lucha contra incendio, medidas en caso de vertido accidental y eliminación de residuos de productos químicos, manipulación y almacenamiento y protección personal, los usuarios deben consultar la versión vigente de la Hoja de Seguridad del producto a través del sitio web www.sika.com.uy, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás temas relacionados con la seguridad. En caso de emergencia comunicarse al 22202227 las 24hs.

NOTAS LEGALES

La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos SIKA, son impartidas de buena fe y basadas en nuestros actuales conocimientos y experiencia sobre los productos, y considerando que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares, ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Los derechos de propiedad de terceros deben observarse. Todo pedido o compra está sujeto a nuestros términos corrientes de venta y entrega. Los usuarios deberán referirse a la última edición de la Hoja Técnica del producto en cuestión, copias de la cual les serán entregadas a su requerimiento.

Sika Uruguay S.A.

Av. José Belloni 5514
CP 12200 - Manga - Montevideo -
Uruguay
Tel: +598 2 220 22 27
Fax: +598 2 227 64 17
E-mail: deptec@uy.sika.com



Hoja Técnica

Sika® Vinil

Junio 2020, Versión 01.03
02181520000000077

SikaVinil-es-UY-(06-2020)-1-3.pdf

